

Link do produktu: <https://dddhurtownia.pl/dt-max-20l-do-czyszczenia-bardzo-brudnych-powierzchni-w-hodowli-i-przemysle-rolno-spozywczym-p-648.html>



DT MAX - 20L do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni w hodowli i przemyśle rolno-spożywczym

Cena brutto	340,00 zł
Cena netto	276,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

DT MAX - do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni

DT MAX skoncentrowany płyn rozpuszczalny w wodzie zawierający surfaktanty (środki powierzchniowo czynne z klasy związków amfifilowych, posiadające zdolność do silnego oddziaływania zarówno z cząsteczkami rozpuszczalników polarnych (np. wody), jak i niepolarnych (np. węglowodorów)). Tylko do użytku profesjonalnego, do zastosowania przy hodowli zwierząt i w przemyśle rolno-spożywczym. Pozostaje aktywny w obecności twardej wody; wytwarza silną, jednorodną pianę, którą łatwo spłukać i która głęboko przenika brud, ułatwiając czyszczenie. Nadaje się do czyszczenia powierzchni i sprzętu będącego w kontakcie z żywnością i paszą. Obowiązkowe jest spłukanie wodą pitną.

DT MAX ZAWIERA:

- niejonowe surfaktanty 5-15%

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

pH czystego produktu: 14
pH w 2% roztworze (1:50): 12,6
pH w 1% roztworze (1:100): 12,2
Gęstość w 20°C: 1,15

WSKAZÓWKI STOSOWANIA:

Przy pomocy lancy z pianą pod ciśnieniem / Spryskując:

- Rozpuścić DT MAX w wodzie w stężeniu 1% do 2%, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Nałożyć roztwór na czyszczone powierzchnie w proporcji 100 do 200ml na m²
- Pozostawić produkt na 15 do 30 minut
- Oczyszczyć powierzchnię szczotką lub spłukać je wodą pod wysokim ciśnieniem.

Przez moczenie:

- Małe urządzenia mogą być moczone w 2% roztworze DT MAX w ciągu 15 minut w temperaturze 20°C; następnie należy je wyszczotkować i opłukać.

CEL	STOPIEŃ ZABRUDZENIA	PROPORCJA ROZPUSZCZENIA	PROPORCJA DO ZASTOSOWANIA
-----	---------------------	-------------------------	---------------------------

Obiekty z tucznikami	wysoki	2% (1:50)	150 ml/m ²
Przetwarzanie mięsa	średni	1,5% (1,67)	100 ml/m ²
Obiekty z drobiem	niski	1% (1:100)	150 ml/m ²

OPAKOWANIE: bańka 20 litrów

UWAGA!

Po użyciu dobrze wypłukać sprzęt do aplikacji wodą. Produkt zasadowy: nie mieszać z kwasami; nie stosować na aluminium. Nie stosować czystego produktu, zawsze jego roztwór. Przed użyciem wypróbować na niewielkiej powierzchni.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Identyfikatory produktu:

Wodorotlenek sodu - CAS nr 1310-73-2

Zwroty określające zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać mgły/ par.

P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji

umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem/...

P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z przepisami prawa miejscowego.