Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:23

Link do produktu: https://dddhurtownia.pl/lavor-hyper-l-2021-lp-p-142.html



LAVOR HYPER L 2021 LP - MYJKA GORĄCOWODNA

Cena brutto	**16 000,00 zł**
Cena netto	**13 008,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

LAVOR HYPER L 2021 LP -MYJKA GORĄCOWODNA

DARMOWA DOSTAWA*

SPECYFIKACJA:

- ciśnienie robocze ; 30 - 200 bar
- wydatek wody ; 1260 l/h
- moc ; 9700 W - 400V - 50 Hz
- obroty silnika ; 1450 RPM
- pojemnik na ropę i detergent : 18 l/ 4,8 l
- max. temperatura na wejściu / wlocie ; 140 ' C
- zużycie paliwa / wydajność ; 5,6L/h
- wymiary urządzenia ; 94x65x90cm
- waga urządzenia ; 135 kg

OPIS:

Pompa Rzędowa. Ruch trzech tłoków odbywa się poprzez system prętów oraz walka korbowego. os wzdłużna (umieszczona natym samym poziomie lub liniowo) jest prostopadła w stosunku do osi obrotów silnika. jest to bardziej wszechstronne rozwiązanie pozwalające na duży wydatek wody (od 20l/min) oraz posiadające lepsze samo zasysanie.
Pobieranie detergentu na niskim ciśnieniu. Pobieranie detergentu na niskim ciśnieniu Detergenty (nie przepływające przez pompę, a pobierane dzięki efektowi YENTURI) są dostarczane obniżając ciśnienie robocze maszyny. Umożliwia to dostarczanie detergentu przy pomocy szerokiego stożkowatego strumienia w obszarach znajdujących się blisko operatora.
Regulacja ciśnienia. Umożliwia zredukowanie ciśnienia dla delikatnych zastosowań oraz oszczędności wody.
Manometr. Umożliwia wizualną kontrolę ciśnienia roboczego urządzenia.
Pompa paliwa z podwójnym przewodem. Umożliwia powrót oleju napędowego do zbiornika, bez konieczności przepływu oleju wewnątrz pompy w fazie by-pass: pozwala to na osiągnięcie niskich temperatur unikając osadzania się substancji tłustych, które mogłyby zablokować pompę.
Total Stop. Zwalniając przycisk pistoletu pompa zatrzymuje się automatycznie dzięki czemu unika się uszkodzenia elementów w fazie by-pass. Naciskając przycisk, myjka wysokociśnieniowa uruchamia się automatycznie. Maksymalne zabezpieczenie pompy.
Niska prędkość obrotowa silnika. Silnik elektryczny przekazuje taką samą ilość obrotów do pompy. W przypadku silnika 4-biegunowego istnieje niższa prędkość obrotowa elementów (1 450 rpm przy 50 Hz lub 1 750 rpm przy 60Hz) gwarantując dłuższą żywotność pompy.
Zbiornik na detergent. Urządzenie posiada zintegrowany zbiornik na detergent. Nie ma konieczności korzystania jz innych zewnętrznych zbiorników.
Kontrolka niskiego poziomu paliwa. Migająca kontrolka LED, która jest podłączona do sondy poziomu, sygnalizuje brak oleju napędowego w zbiorniku. Zatrzymuje kocioł, aby uniknąć pracy „na sucho" pompy.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- pistolet ze złączem mosiężnym
- lanca
- przewód zasilania 5 m
- wąż ciśnieniowy 10 m

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- szczotka obrotowa
- turbo lanca
- lanca do pianowania
- lanca do piaskowania
- wąż do czyszczenia rur